

IBS Logger

Binnenklimaatlogger in de cloud



Specificaties

Afmetingen	93 x 61 x 53 mm, excl. connectoren ~250 gram
Bedrijfscondities	-20 tot 60°C / LCD-scherm -10 tot 60°C 0 tot 100% RLV (niet condenserend) Niet agressieve omgeving
Geheugen	500 000 meetwaarden
Meetinterval	1x per 1/2/5/10/15/30 sec. 1x per 1/2/5/10/15/30 min. 1x per 1/2/3/4/6/12/24 uur
Update interval (LCD display):	10 sec. standaard modus 1 sec. in snelle modus 1 min. in economische modus
Downloadtijd bij vol geheugen:	< 1 min.
USB connector	USB-C
Batterij	Li-Ion oplaadbaar, 5200 mAh. Adapter en kabel meegeleverd, laadstroom max. 2,25 A, oplaattijd max. 6 uur
Batterij levensduur	Ca. 6 maanden, afhankelijk zendinterval van het modem
Display	LCD display, uitschakelbaar
Behuizing	Robuust Polycarbonaat met twee bedieningstoetsen
Garantie	3 jaar
Modem	GSM quad band, micro SIM-kaart



Sensorspecificaties

Sensor	Bereik	Resolutie
Temperatuur	-20 tot 60°C	0,1 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 tot 100 % RLV	0,1 % RLV
Koolstofdioxide (CO ₂)	0 tot 5 000 ppm	1 ppm
Atmosferische druk	600 tot 1100 hPa	1 hPa



Protonstraat 13g
9743 AL Groningen
050 5712124 / 06 20811866
www.BaSystemen.nl
info@BaSystemen.nl



**PLEZIER
VEILIGHEID
GEZONDHEID**